

# Ficha Técnica de Datos

# ISOROLLS

## SELF-ADHESIVE

Los ISOROLLS son aislantes de espuma elastomérica flexible basados en la construcción de caucho sintético de celda cerrada en forma de rollos, con o sin autoadhesivo.

**Autoadhesivo** es un pegamento fuerte con malla de refuerzo, que es un adhesivo de silicona fácilmente removible.

Disponible en aislamiento de: ISOPIPE TC (+110°C) o ISOPIPE HT-HF (+175°C).  
También disponible en: SOLAR, UV PLUS, HP & HEAVY DUTY COVERINGS.  
Para obtener más información consulte las Fichas Técnicas de ISOPIPE TC, ISOPIPE HT-HF, SOLAR, UV PLUS, HP y HEAVY DUTY COVERINGS.



Propiedades	Datos Técnicos
<b>Soporte</b>	PES/ PVA capa
<b>Adhesivo</b>	Dispersión acuosa de látex natural y sintético.
<b>Revestimiento de liberación</b>	<b>Papel de Silicona o PO</b> Línea de cristal Papel, Amarillo 90 g/m <sup>2</sup> película siliconada de doble cara o doble cara siliconada PO 60µm - Blanco.
<b>Poliéster Capa Construcción</b>	4 x 1 liso
<b>Resistencia a la Temperatura (°C)</b>	De -40°C a +90°C
<b>Fuerza Adhesiva</b>	Min. 18N/ 25mm

Los valores mencionados son los que se han medido en nuestro laboratorio, en condiciones típicas. Pueden ser modificadas sin previo aviso.  
Le rogamos que afirme su validez antes de cualquier uso especial.


### Gama de productos



Planchas

Rollos

### Una amplia gama de aplicaciones



Calefacción

Fontanería

Aire acondicionado

Refrigeración

Energía solar

Vapor



**Soluciones Térmicas**  
y Acústicas, S. A de C, V.

Distribuidores Autorizados

Norte 94, #4534 Nueva Tenochtitlan  
07890 Gustavo A. Madero, CDMX

✉ info@solucionesenaislamiento.com

☎ (55) 9129-8722 📞 (55) 7990-6920

🌐 www.solucionesenaislamiento.com