

AF-995CT

Shurtape
TRUE TO YOUR WORK

Cinta ASJ para Bajas Temperaturas



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de forro de todo servicio+ (ASJ+) para sellar juntas planas en aislamientos de conductos y tuberías envueltos con ASJ+ en la parte posterior. Revestido y examinado de acuerdo con UL 723, la AF 995CT se construye con una lámina de entelado de polietileno en la parte posterior que inhibe el crecimiento de moho y no contiene DECA, sumado a un adhesivo acrílico para todo tipo de clima que funciona en temperaturas de -20 a 260 °F (-20 a 127 °C) que brinda una solución permanente para usar en una variedad de tareas.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Para sellado permanente de juntas planas en aislamientos de conductos y tuberías envueltos con ASJ+ en la parte posterior. Las superficies en las cuales se aplica la cinta deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite o demás contaminantes.

Propiedad	Norma	Métrica
Adhesión al acero inoxidable	80 oz/in width	8.76 N/10 mm
Elongación	6.70%	6.70%
Grosor - Con forro	12.6 mils	0.32 mm
Grosor - Sin forro	8.3 mils	0.21 mm
Service Temperature Range	-20 F to 260 F	-29 C to 127 C
Tensión	50 lbs/in width	87.6 N/10 mm

**Soluciones Térmicas
y Acústicas, S. A de C, V.**

Distribuidores Autorizados

Norte 94, #4534 Nueva Tenochtitlan
07890 Gustavo A. Madero, CDMX

✉ info@solucionesenaislamiento.com

☎ (55) 9129-8722 📞 (55) 7990-6920

🌐 www.solucionesenaislamiento.com