



# IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS, ASFÁLTICOS, PREFABRICADOS, PINTURAS Y MÁS.

## ARVA® REFUERZO POLIÉSTER

Doble.

### DESCRIPCIÓN

ARVA® REFUERZO POLIÉSTER DOBLE es un soporte de filamento del tipo no tejido de filamentos sintéticos con un refuerzo longitudinal de un pespunteado de hilo de alta resistencia a la intemperie. Es una membrana del grupo geotextil, dado a su excelente comportamiento al intemperismo.

### USOS

Se emplean en los diferentes sistemas impermeables para dar rigidez estructural a los acabados.

### VENTAJAS

Es muy ligero y facilita su manejo.  
Posee alta resistencia al corte.  
No es atacado por microorganismos.  
Resistente a los rayos UV, no se decolora.  
Es compatible con sistemas impermeables asfálticos y acrílicos ARVA®.

### CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
Gramaje	g/ m <sup>2</sup>	65	+/- 5%
Ancho (Refilado)	m	1,10	+/- 0,01
Longitud	m	100	+/- 1
Color	---	Blanco	---
Tacto	---	Semi-rígido	---
Tipo de fibra	---	100% Fibra poliéster	
Tipo de resina	---	Resina de vinil acrílico	
Fibra en producto	%	68	+/- 2
Resina en producto	%	4	+/-2
Hilo pol. en producto	%	28	+/-2

### RENDIMIENTO TEÓRICO

De 100 m<sup>2</sup> por rollo aprox.

### PRESENTACIÓN

Rollo de 1,10 m x 100 m

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Se aplica manualmente.



### APLICACIÓN

En los sistemas de impermeabilización ARVA® posteriormente de aplicar la primera capa del impermeabilizante ARVA® y estando aún húmedo, se extiende cuidadosamente y de manera uniforme ARVA® REFUERZO POLIÉSTER DOBLE, evitando las arrugas y las cavidades de aire atrapado, traslapándolo 10 cm y cuidando que las uniones siempre estén a favor de la bajada del agua en la losa. Después se deja secar esta capa de 4 a 6 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad del medio ambiente.

Posteriormente se aplica la segunda capa del mismo impermeabilizante ARVA® en sentido transversal a la primera capa.

#### Nota: importante:

ARVA® REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO se indica para losas no mayores a 90 m<sup>2</sup> y para losas superiores a 90 m<sup>2</sup> se indica usar ARVA® REFUERZO POLIÉSTER DOBLE.

Para mayor información consulte el proceso de aplicación en la ficha técnica de los impermeabilizantes acrílicos ARVA® tradicionales, fibrados y emulsiones asfálticas.

### RECOMENDACIONES

Evitar las arrugas y cavidades de aire atrapado extendiendo perfectamente la membrana.

No se recomienda para superficies verticales.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

No existe ningún tipo de riesgo en su manejo.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

### ALMACENAJE DEL PRODUCTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, manténgalo dentro de su empaque original para evitar que se ensucie y ocasione que se tengan falsas adherencias al momento de aplicar el impermeabilizante.



Distribuidores Autorizados



Norte 94, #4534 Nueva Tenochtitlan  
07890 Gustavo A. Madero, CDMX

✉ info@solucionesenaislamiento.com

☎ (55) 9129-8722 📞 (55) 7990-6920

🌐 www.solucionesenaislamiento.com



# IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS, ASFÁLTICOS, PREFABRICADOS, PINTURAS Y MÁS.

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA ARVA® REFUERZO POLIÉSTER DOBLE:

Imperarva S.A. de C.V. ("Imperarva") garantiza la calidad invariable de su producto ARVA® REFUERZO POLIÉSTER DOBLE contra cualquier defecto de fabricación.

Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en esta Hoja Técnica y/o envase, disponibles para su consulta y/o descarga en nuestra página de internet: arva.mx

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Imperarva S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa más no limitativa: huracanes, temblores, etc.).

Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Imperarva S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA.

Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Imperarva S.A. de C.V. ubicadas, en Boulevard Adolfo López Mateos No. 223, Col. Nonoalco Mixcoac, Del. Benito Juárez C.P.03700, México, D.F.



**Soluciones Térmicas**  
y Acústicas, S. A de C, V.

**Distribuidores Autorizados**



Norte 94, #4534 Nueva Tenochtitlan  
07890 Gustavo A. Madero, CDMX

✉ [info@solucionesenaislamiento.com](mailto:info@solucionesenaislamiento.com)

☎ (55) 9129-8722 📞 (55) 7990-6920

● [www.solucionesenaislamiento.com](http://www.solucionesenaislamiento.com)