

AF 984CT

Shurtape®
TRUE TO YOUR WORK™

CINTA DE ALUMINIO REFORZADA CON FILAMENTO PARA BAJA TEMPERATURA

APLICACIONES MÁS COMUNES

- Para sellar costuras en aislamientos de conductos reforzados con malla

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Con liner
- Estabilidad superior durante fluctuaciones extremas de temperatura
- Resiste la transmisión de vapor de agua, olor y humo
- Excelente vida útil
- Vida indefinida del producto después de la aplicación

CONSTRUCCIÓN

Grado general / función: HVAC

Respaldo: aluminio, filamento, papel Kraft

Adhesivo: baja temperatura, blanco, base de acrílico

Liner: no contaminante, siliconado, plano, revestimiento de papel

ANCHO ESTÁNDAR

48 mm 72 mm 96 mm

Contacta a tu representante de ventas Shurtape para otros tamaños disponibles.

LONGITUD ESTÁNDAR

46 m

Contacta a tu representante de ventas Shurtape para otros tamaños disponibles.

NORMAS APLICABLES

Probado de acuerdo con UL 723; FSI 0 / SDI 0

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE USO

La cinta debe almacenarse en su empaque original en un área fresca y seca, lejos de la luz directa del sol, y debe utilizarse dentro de los 12 meses de la fecha de envío. Las superficies a las que se aplica la cinta deben de estar limpias, secas y libres de grasa, aceites u otros contaminantes.

COLOR



PROPIEDADES FÍSICAS

	ESTÁNDAR	MÉTRICA
Fuerza de tensión	34 lbs/in width	59.5 N/10 mm
Adhesión al acero inoxidable	64 oz/in width	7.0 N/10 mm
Espesor (Con liner)	11.1 mils	0.28 mm
Espesor (Sin liner)	7.4 mils	0.19 mm
Elongación	3%	3%
Rango de temperatura de servicio	-20 °F a 260 °F	-29 °C a 127 °C

Las características físicas y de rendimiento mostradas anteriormente se obtienen de las pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, organismos gubernamentales o departamentos de garantía de calidad y servicio técnico de Shurtape Technologies, LLC, y no representan una garantía de rendimiento del producto. Los rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario debe determinar si el producto es adecuado para un propósito particular y evaluar si es adecuado para el método de aplicación del usuario previo a su uso.



ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM



Distribuidores Autorizados

Norte 94, #4534 Nueva Tenochtitlan
07890 Gustavo A. Madero, CDMX

✉ info@solucionesenaislamiento.com

☎ (55) 9129-8722 ☎ (55) 7990-6920

● www.solucionesenaislamiento.com