

### Cinta aislante autoadhesiva



Uso interior

### Polímero SOLAR



Uso exterior



PVC



UV PLUS Pet-Al-Pe

Propiedades	Cinta aislante autoadhesiva	SOLAR Polímero	PVC	UV PLUS Pet-Al-Pe
Longitud	10m y 15m	10m y 25m	33m	10m y 25m
Ancho	50 milímetros			
Soporte	Malla de PES/PVA			Uso exterior
Interlineal	Amarillo 90g/m <sup>2</sup> siliconado a doble cara		Amarillo 90g/m <sup>2</sup> doble sided siliconized	
Peso del adhesivo	60g/ m <sup>2</sup>			70g/ m <sup>2</sup>
Espesor del adhesivo	60µm			70µm
Temperatura Máxima (°C)		+90°C		+100°C
Temperatura Mínima (°C)			-40°C	
Fuerza adhesiva (basada en AFERA 5001)	min 18 N/ 25mm	22 N/ 25mm	40 N/ 25mm	22 N/ 25mm
Colour	Negro	Plata, Blanco y Negro	Blanco y negro	Aluminio

Almacenamiento y vida útil: El material debe almacenarse en interiores, en condiciones limpias y secas, lejos de la luz solar directa. Cintas autoadhesivas, láminas autoadhesivas, tubos autoadhesivos, rollos autoadhesivos: 1 año

Los valores mencionados son los que se han medido en nuestro laboratorio, en condiciones típicas. Pueden ser modificados sin previo aviso. Se ruega que se verifique la validez de este producto antes de cualquier uso especial.